



Ръководство за монтаж

DEVILink™ RS

Въздушен сензор

www.DEVI.com

DEVI® 

DEVlink™ RS е работещо на батерия **стайно устройство**. То измерва околната стайна температура и позволява да управлявате отоплението



IP21 Избягвайте монтажа на DEVlink™ RS на директна слънчева светлина



Монтирайте на височина 80–150 см



Монтирайте на макс. 5 до 6 м от *living connect*®



Монтирайте най-малко на 50 см от прозорци/врати, които от време на време ще бъдат оставяни отворени



Обърнете устройството



Премахнете задния панел, като внимателно натиснете с палци панела и изтеглите надолу



Фиксирайте задния панел към стената



Монтирайте предната част, като внимателно я оставите да се плъзне върху задния панел отново












Защита от промяна, заключено



Добавянето на DEVlink™ RS към дадена система се извършва от DEVlink™ CC. За допълнителна информация вижте отделната инструкция.



Показания на дисплея	
	Температура на околната среда
	Температура на пода
Кратко премигване в зелено	Не е прибавено в мрежа
Бързо премигване в зелено	Прибавянето се осъществява
Червено мигане +  за 5 секунди	Прибавянето е неуспешно
 ВКЛЮЧЕНО	Извършва се мрежов тест
Червено мигане +  за 5 секунди	Мрежовият тест е неуспешен
 ВКЛЮЧЕНО + премигване в червено на всеки 2:30 мин.	Ниско ниво на батерията
 ВКЛЮЧЕНО + премигване в червено на всеки 30 сек.	Критично ниво на батерията
E5	Подовият сензор е свързан на късо
E6	Подовият сензор е прекъснат
 ВКЛЮЧЕНО	Защитата от промяна е активирана от DEVllink™ CC
 Премигване	Ограничено от DEVllink™ CC

Технически спецификации	
Батерия	Алкални, 2 x AA, 1,5 V
Живот на батерията	До 4–5 години
Подсветка	Зелен светодиоид
Температура на околната среда	0 до +40°C
Следене състоянието на батерията	Сензорът има вградена система за мониторинг, която открива ниско или критично ниво на батерията
Предавателна честота	868,42 MHz
Обхват на предаване в стандартни сгради	До 30 м
Предавателна мощност	Макс. 1 mW
IP клас	21
Размери (мм)	75 x 75 x 24

Radio Equipment Directive

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Danfoss A/S, декларира, че този тип радиосъоръжение DEVllink™ RS е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: **devi.danfoss.com**



Данфос ЕООД
1510 София
България

Тел: +359 (2) 962 69 29
Факс: +359 (2) 962 69 25 E-mail : bulgaria@devi.bg
www.DEVI.bg

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. DEVI and the DEVI logo-type are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved

