



DEVIpipeguard™ Thermon 10, 25, 33

DEVIpipeguard™ е саморегулиращ се нагревателен кабел, който се използва за системи против замръзване на тръби. Конструкцията на кабела позволява да се реже на произволни дължини, като запазва мощността си.

DEVIpipeguard™ регулира мощността си в зависимост от околната температура. Кабелът се инсталира директно върху тръбата. Външната изолация на кабела е високо устойчива на корозия и тежки атмосферни условия.

DEVIpipeguard™ осигурява безпроблемно движение на флуида по цялата дължина на тръбата, като се монтира външно на тръбата и се облепва по цялата си дължина с алуминиева лепенка.

Приложение: Системи за предпазване на тръби от замръзване, поддръжане на технологична температура на тръби

Предимства:	Характеристика		
<ul style="list-style-type: none"> Изготвяне на необходимите дължини на обекта Не съдържа PVC 	Работно напрежение		230 V~
	Мощност	DEVIpipeguard™ 10 DEVIpipeguard™ 25 DEVIpipeguard™ 33	10 W/m при 10°C 25 W/m при 10°C 33 W/m при 10°C
В съответствие със стандарти: <ul style="list-style-type: none"> DIN VDE 0254: 1994-06 	Максимална допустима температура		65°C при включено захранване 85°C при изключено захранване
	Минимална допустима околна температура		-50°C
	Размери на кабела		11,8 x 5,5 mm.
	Външна изолация		Полиолефин
	Минимално покритие на ширмовката		70%
	Максимално съпротивление на защитната оплетка		18,2 Ω/km
	Минимален радиус на огъване		35 mm
	Максимална допустима дължина на нагревателя - при използване на 16A Автоматичен предпазител	DEVIpipeguard™ 10 10°C -15°C -20°C	205 m 140 m 123 m
	Максимална допустима дължина на нагревателя - при използване на 16A Автоматичен предпазител	DEVIpipeguard™ 25 10°C -15°C -20°C	88 m 60 m 50 m
	Максимална допустима дължина на нагревателя - при използване на 16A Автоматичен предпазител	DEVIpipeguard™ 33 10°C -15°C -20°C	70 m 50 m 45 m

Продуктова гама

Стоков код	Описание	Тип	Мощност при 230 VAC, W	EAN no.
98300863	DEVIpipeguard™ 10	На барабан 100 m, син	10 W/m при 10°C	5703466213513
98300864	DEVIpipeguard™ 10	На барабан 250 m, син	10 W/m при 10°C	5703466213520
98300865	DEVIpipeguard™ 10	На барабан 750 m, син	10 W/m при 10°C	5703466213537
98300845	DEVIpipeguard™ 10	Произволна дължина, син	10 W/m при 10°C	5703466213933
98300866	DEVIpipeguard™ 25	На барабан 100 m, червен	25 W/m при 10°C	5703466213544
98300867	DEVIpipeguard™ 25	На барабан 250 m, червен	25 W/m при 10°C	5703466213551
98300868	DEVIpipeguard™ 25	На барабан 750 m, червен	25 W/m при 10°C	5703466213568
98300846	DEVIpipeguard™ 25	Произволна дължина, червен	25 W/m при 10°C	5703466213940
98300869	DEVIpipeguard™ 33	На барабан 250 m, сив	33 W/m при 10°C	5703466213575
98300847	DEVIpipeguard™ 33	Произволна дължина, сив	33 W/m при 10°C	5703466213957