



DEVIreg™ Touch

DEVIreg Touch™ е интуитивен, програмируем електронен терморегулатор за електрическо подово отопление. Конструкцията му е от две части за конзолен монтаж и му позволява да е съвместим с голяма гама декоративни рамки и различни видове подови сензори.

DEVIreg Touch™ е лесен за настройка благодарение на интуитивното си меню и 2" сензорен дисплей. Има вградена система за пестене на енергия с оптимизиран старт и постигане на желаната температура в точния момент.

Приложение: Системи за електрическо подово отопление

Предимства:

- Голям 2" Touch Screen дисплей
- Вграден помощник при инсталиране
- Лесни и интуитивни функции
- Интелигентен таймер
- Адаптивно PWM регулиране
- Съвместим с рамки на различни производители
- Съвместим с NTC сензори на различни производители
- Възможност за конфигуриране чрез WEB генериран код
- Лесен за диагностика и отстраняване на проблеми
- Меню на български език

В съответствие със стандарти:

- EN/IEC 60730-1 (основна част)
- EN/IEC 60730-2-9

Сертификати (одобрения)



Характеристика	Стойност
Работно напрежение	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Електрическа консумация в режим готовност	max. 0,40 W
Реле : Активен товар Индуктивен товар	16 A / 3680 W при 230 V~ cosφ = 0,3 max. 1 A.
Сензор	NTC 15 kΩ при 25°C, 3m. (по подразбиране) NTC 6,8 kΩ при 25°C NTC 10,0 kΩ при 25°C NTC 12,0 kΩ при 25°C NTC 33,0 kΩ при 25°C NTC 47,0 kΩ при 25°C
Тип регулиране	PWM - Широчинно импулсна модулация (ШИМ)
Околна температура	от 0°C до 30°C
Защита от замръзване	от 5°C до 9°C
Ограничения на температурата на пода	Макс. от 20°C до 35°C (45°C) Мин. от 10°C до 35°C (45°C)
Температурен обхват	от 5°C до 35°C (с въздушен сензор) от 5°C до 45°C (с изнесен подов сензор)
Температура на съхранение	от -20°C до 65°C
Максимално допустимо сечение на кабелите	1 x 4,00 mm ² или 2 x 2,5 mm ²
Температурна устойчивост на деформация	75°C
Степен на замърсяване	2 (домашна употреба)
Контролер тип	1 C
Софтуерен клас	A
IP клас на защита	IP21
Клас на уреда	Class II
Размери (В/Ш/Д)	85 mm. x 85 mm. x 20-24mm. (22 mm. скрити в стената)
Тегло	115 грама

Продуктова гама

Стоков код	Описание	Тип	EAN No.
140F1064	DEVIreg™ Touch - бял	С оригинална рамка, RAL 9010	5703466215135
140F1069	DEVIreg™ Touch - черен	С оригинална рамка, RAL 9005	5703466215608
140F1071	DEVIreg™ Touch - полярно бял	С оригинална рамка, RAL 9016	5703466215675
140F1078	DEVIreg™ Touch - слонова кост	С оригинална рамка, RAL 1013	5703466215492
140F1065	DEVIreg™ Touch - без рамка, бял	Без рамка, RAL 9010	5703466215142