



## DEVIreg™ 610

DEVIreg™ 610 е електронен терморегулатор, основно за външни приложения. Той е с двуполюсен прекъсвач на захранването и следи температурата посредством жичен сензор. Терморегулаторът е с висока степен на защита и може да се монтира на открито.

Настройката на температурата е посредством бутон със скала от -10 °C до 50 °C LED индикатор показва текущия режим (отопление, изчакване или повреда)

**Приложение:** Системи против лед и сняг за външни площи, системи против замръзване на тръби.

### Предимства:

- Влагозащитен ON/OFF ключ
- Клеми за NO/NC контакти
- Светлинна LED индикация
- Монтаж директно на равна повърхност
- Ниска енергийна консумация
- Степен на защита IP44

### В съответствие със стандарти:

- EN/IEC 60730-1 (основна част)
- EN/IEC 60730-2-9 (терморегулатор)

### Сертификати (одобрения)



| Характеристика                             | Стойност   |
|--|--|
| Работно напрежение                         | 220 - 240 V~ 50/60 Hz                                  |
| Електрическа консумация в режим готовност  | max. 0,93 W  |
| Реле:<br>Активен товар<br>Индуктивен товар | Макс. 10 A / 2300 W при 230 V~<br>cosφ = 0,3 max. 1 A. |
| Сензор                                     | NTC 15 kΩ при 25°C                                     |
| Хистерезис                                 | ± 0,2°C  |
| Околна температура                         | от -30°C до +55°C                                      |
| Температурен обхват                        | от -10°C до +50°C                                      |
| Максимално допустимо сечение на кабелите   | 1 x 4,00 mm <sup>2</sup> или 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Температурна устойчивост на деформация     | 75°C   |
| Степен на замърсяване                      | 2 (домашна употреба)                                   |
| Контролер тип                              | 1 C  |
| Температура на съхранение                  | от -20°C до +65°C                                      |
| IP клас на защита                          | IP44   |
| Клас на уреда                              | Class II   |
| Размери (В/Ш/Д)                            | 100 mm. x 69,5 mm. x 45 mm.                            |
| Тегло                                      | 165 грама  |

### Продуктова гама

| Стоков код | Описание     | Тип   | EAN No.       |
|------------|--------------|---|---------------|
| 140F1080   | DEVIreg™ 610 | Темп. обхват от -10°C до +50°C, вкл. жичен сензор | 5703466209257 |