



5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

DEVIpipeheat™ w/plug (DPH-10)

DEVIpipeheat™ w/plug е саморегулиращ се нагревателен кабел, който се използва за системи против замръзване на тръби и дренажи.

DEVIpipeheat™ w/plug регулира мощността си в зависимост от околната температура. Кабелът се инсталира директно върху тръбата. Фабрично е окомплектован със захранващия край с щепсел, което го прави лесен за монтаж и захранване.

DEVIpipeheat™ w/plug не позволява на водата в тръбата да замръзне, като се монтира външно по цялата дължина на тръбата и се облепя с алуминиева лепенка.

Приложение: Предпазване на тръби и дренажи от замръзване.

Предимства:

- Лесен за монтаж
- Гама от заводски изготвени дължини
- Окомплектован е с щепсел

В съответствие със стандарти:

- IEC 60335-1:2012
- IEC 62233:2008

Сертификати (одобрения):



Характеристика	Стойност
Работно напрежение	230 V~
Мощност	10 W/m при 10°C
Максимална допустима температура	65°C при включено захранване 85°C при изключено захранване
Минимална допустима околна температура	-30°C
Размери на кабела	7,7 x 5,3 mm.
Външна изолация	TPE + HLPE
Минимално покритие на ширмовката	100% алуминиево фолио
Максимално съпротивление на защитната оплетка	18,2 Ω/km
Минимален радиус на огъване	35 mm

Продуктова гама

Стоков код	Тип	Описание	EAN no.
98300071	DEVIpipeheat™ w/plug	2 m, 20 W@10° C	5703466217924
98300072	DEVIpipeheat™ w/plug	4 m, 40 W@10° C	5703466217931
98300073	DEVIpipeheat™ w/plug	6 m, 60 W@10° C	5703466217948
98300074	DEVIpipeheat™ w/plug	8 m, 80 W@10° C	5703466217955
98300075	DEVIpipeheat™ w/plug	10 m, 100 W@10° C	5703466217962
98300076	DEVIpipeheat™ w/plug	12 m, 120 W@10° C	5703466217979
98300077	DEVIpipeheat™ w/plug	14 m, 140 W@10° C	5703466217986
98300078	DEVIpipeheat™ w/plug	16 m, 160 W@10° C	5703466217993
98300079	DEVIpipeheat™ w/plug	19 m, 190 W@10° C	5703466218006
98300080	DEVIpipeheat™ w/plug	22 m, 220 W@10° C	5703466218013
98300081	DEVIpipeheat™ w/plug	25 m, 250 W@10° C	5703466218020

DEVIpipeheat™ w/plug е окомплектован с щепсел тип шуко.