



DEVIheat™ 150S (DSVF)

DEVIheat™ е висококачествена, екранирана по цялата си дължина нагревателна ро-гозка с мощност 150 W/m².

Нагревателната рогазката е изключително тънка с кръгъл нагревателен кабел върху самозалепваща се мрежеста основа, което улеснява монтажа и я прави много подхо-дяща при реконструкции.

Захранващите краища на кабела са фабрично изработени със солидна конструкция и са лесно различни, за да се избегне инсталиране на нагревателния кабел в кабелен канал или стена.

Всички нагревателни кабели, захранващи връзки и вложени материали са заводски тествани. Това ни дава основание да предоставим пълна гаранция DEVIwarranty™.

Приложение: Основно и комфортно подово отопление за вътрешни сухи и мокри по-мещения.

20
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



Продукт



Монтаж



Подово покритие

Предимства:

- Бърз и лесен монтаж
- Самозалепваща се мрежа
- Изключително тънка - само 2,5 mm
- Дългогодишна експлоатация

В съответствие със стандарти:

- IEC60335-2-96

Сертификати:



Характеристика	Стойност
Работно напрежение	220 - 240 V~
Конструкция	Цилиндричен, двупроводен кабел - екраниран на 360°, с два студени захранващи кабела
Мощност	150 W/m ² при 230 V~
Макс. допустима температура при включено захранване	110°C
Макс. допустима температура при изключено захранване	120°C
Размери на кабела	2,5 mm.
Якост на натиск	600N
Якост на опън	120N
Вътрешна изолация	FEP
Външна изолация	PVDF
Екранировка	10 x медни жила
Студен - захранващ кабел	4,0m. DTWB, 1x1,0mm ² , заземен
Минимална температура на монтаж	-5°C
Минимален радиус на огъване	50 mm
IP клас на защита	IPX7

Продуктова гама

Стоков код	Мощност при 230 VAC, W	Отопляема площ	Съпротивление	Размери (Ш x Д)	EAN no.
140F0328	75 W	0.5 m ²	705 Ω	0.5 x 1 m	5703466202777
140F0329	150 W	1.0 m ²	353 Ω	0.5 x 2 m	5703466202784
140F0330	225 W	1.5 m ²	235 Ω	0.5 x 3 m	5703466202791
140F0331	300 W	2.0 m ²	176 Ω	0.5 x 4 m	5703466202807
140F0332	375 W	2.5 m ²	141 Ω	0.5 x 5 m	5703466202814
140F0333	450 W	3.0 m ²	118 Ω	0.5 x 6 m	5703466202821
140F0334	525 W	3.5 m ²	101 Ω	0.5 x 7 m	5703466202838
140F0335	600 W	4.0 m ²	88 Ω	0.5 x 8 m	5703466202845
140F0336	750 W	5.0 m ²	74 Ω	0.5 x 10 m	5703466202852
140F0338	900 W	6.0 m ²	59 Ω	0.5 x 12 m	5703466202876
140F0339	1050 W	7.0 m ²	50 Ω	0.5 x 14 m	5703466202883
140F0340	1200 W	8.0 m ²	44 Ω	0.5 x 16 m	5703466202890
140F0337	1350 W	9.0 m ²	39 Ω	0.5 x 18 m	5703466202869
140F0341	1500 W	10.0 m ²	35 Ω	0.5 x 20 m	5703466202906