



DEVIcomfort™ 150T (DTIR)

DEVIcomfort™ е висококачествена, 100% екранирана, двупроводна нагревателна розетка с мощност 150 W/m².

Нагревателната розогзката е изключително тънка с кръгъл нагревателен кабел върху самозалепваща се мрежа, което улеснява монтажа и я прави много подходяща при реконструкции.

Предлага се и в комплект с DEVIreg™ 530 и DEVIreg™ Touch.

Всички нагревателни кабели, захранващи връзки и вложени материали са заводски тествани. Това ни дава основание да предоставим пълна гаранция DEVIwarranty™.

20
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



Приложение: Основно и комфортно подово отопление в сухи и мокри вътрешни помещения.

Предимства:

- Бърз и лесен монтаж
- Самозалепваща се мрежа
- Изключително тънка
- Само един захранващ край
- Дългогодишна експлоатация
- Максимална защита

В съответствие със стандарти:

- IEC60335-2-96

Сертификати:



Характеристика	Стойност
Работно напрежение	220 - 240 V~
Конструкция	Цилиндричен, двупроводен кабел - екраниран на 360°, с един студен захранващ кабел
Мощност	150 W/m ² при 230 V~
Макс. допустима температура при включено захранване	85°C
Макс. допустима температура при изключено захранване	90°C
Размери на кабела	4 mm.
Якост на натиск	600N
Якост на опън	120N
Вътрешна изолация	FEP
Външна изолация	PVC
Екранировка	100% покритие; алуминиево фолио; 0,5 mm ² калайдисан заземителен проводник
Студен - захранващ кабел	4,0m. DTWB, 2x1,0mm ² , заземен
Минимална температура на монтаж	-5°C
Минимален радиус на огъване	50 mm
IP клас на защита	IPX7

Продуктова гама

Стоков код	Мощност при 230 VAC, W	Отопляема площ	Съпротивление	Размери (Ш x Д)	EAN no.
83030560	75W	0.5 m ²	705.3 Ω	0.5 x 1 m	5703466169322
83030562	150W	1.0 m ²	352.7 Ω	0.5 x 2 m	5703466169339
83030564	225W	1.5 m ²	235.1 Ω	0.5 x 3 m	5703466169346
83030566	300W	2.0 m ²	176.3 Ω	0.5 x 4 m	5703466169353
83030568	375W	2.5 m ²	141.1 Ω	0.5 x 5 m	5703466169360
83030570	450W	3.0 m ²	117.6 Ω	0.5 x 6 m	5703466169377
83030572	525W	3.5 m ²	100.8 Ω	0.5 x 7 m	5703466169384
83030574	600W	4.0 m ²	88.2 Ω	0.5 x 8 m	5703466169391
83030576	750W	5.0 m ²	70.5 Ω	0.5 x 10 m	5703466169407
83030578	900W	6.0 m ²	58.8 Ω	0.5 x 12 m	5703466169414
83030580	1050W	7.0 m ²	50.4 Ω	0.5 x 14 m	5703466169421
83030582	1200W	8.0 m ²	44.1 Ω	0.5 x 16 m	5703466169438
83030584	1350W	9.0 m ²	39.2 Ω	0.5 x 18 m	5703466169445
83030586	1500W	10.0 m ²	35.3 Ω	0.5 x 20 m	5703466169452
83030588	1800W	12.0 m ²	29.4 Ω	0.5 x 24 m	5703466169469