



DEVIreg™ 530 / 531 / 532

DEVIreg™ 530, 531 и 532 са електронни терморегулатори за електрическо подово отопление за конзолен монтаж с двуполюсен прекъсвач на захранването. Разполагат с вграден LED индикатор, показващ текущия режим на работа (отопление, изчакване или повреда)

Предлагат се в три варианта:

DEVIreg™ 530 разполага с жичен подов сензор и следи температурата на пода. Настройката на температурата е посредством скала от * до 6.

DEVIreg™ 531 е с въздушен сензор и следи температурата на въздуха. Настройката на температурата е посредством скала от * до 35 °C

DEVIreg™ 532 е с комбиниран подов и въздушен сензор. Желаната температура се следи посредством вграден въздушен сензор за температурата на въздуха и жичен подов сензор за ограничаване на температурата на пода. Настройката на температурата е посредством скала от * до 35 °C.

Приложение: Електрическо подово отопление.

Предимства:

- Вграден двуполюсен прекъсвач
- Ниска консумация в режим готовност
- Система за следене състоянието на сензора
- Светлинна LED индикация за повреда
- Защита от замръзване

В съответствие със стандарти:

- EN/IEC 60730-1 (основна част)
- EN/IEC 60730-2-9 (терморегулатори)

Сертификати (одобрения)



Характеристика	Стойност
Работно напрежение	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Електрическа консумация в режим готовност	max. 0,25 W
Реле :	
Активен товар	Макс. 15 A / 3450 W при 230 V~
Индуктивен товар	cosΩ = 0,3 max. 1 A.
Сензор	NTC 15 kΩ при 25°C
Хистерезис	± 0,4°C
Околна температура	от -10°C до +30°C
Защита от замръзване	5 °C
Температурен обхват DEVIreg 530	от 5°C до +45°C (само с подов сензор)
Температурен обхват DEVIreg 531	от 5°C до +35°C (само с въздушен сензор)
Температурен обхват DEVIreg 532	от 5°C до 35°C (въздушен сензор) от 20°C до 50°C (подов сензор) ограничение по подразбиране +35°C
Максимално допустимо сечение на кабелите	1 x 4,00 mm ² или 2 x 2,5 mm ²
Температурна устойчивост на деформация	75°C
Степен на замърсяване	2 (домашна употреба)
Контролер тип	1 C
Температура на съхранение	от -20°C до +65°C
IP клас на защита	IP31
Клас на уреда	Class II
Размери (В/Ш/Д)	85 mm. x 85 mm. x 36 mm.
Тегло	90 грама

Продуктова гама

Стоков код	Описание	Тип сензор	EAN No.
140F1030	DEVIreg™ 530	Подов, жичен, включен в комплекта	5703466208991
140F1034	DEVIreg™ 531	Вграден въздушен	5703466209035
140F1037	DEVIreg™ 532	Изнесен подов и вграден въздушен	5703466209066